

RAMPE SLUSE SYSTEM



REASSYSTEM

RAMPE SLUSE SYSTEM



SLUSEHUS

Anvendes i eksisterende og nyopførte bygninger. Slusehuset er monteret uden på bygningen, og kan varieres i længden og montagevinklen på bygningen. Slusehuset kan leveres både u-isoleret og fuldt isoleret, hvilket kan reducere varmetabet ved af og pålæsning. I den fuldt dækkede version skabes en sluse, der begrænser påvirkningen af eksterne faktorer som nedbør og støv.



LÆSSERAMPE

En hydraulisk rampe sikrer en glidende overgang mellem lagerbygningen og lastbilen, og dermed en hurtig AF og PÅ læsning. Læsserampen fås både til indvendig montage i gulvet eller til udvendig montage. Fremstilles af en skridsikker stål eller aluminiumsplade, med en standard bæreevne på 60 kN.



PLAN SLUSE

Plan sluser bruges til at beskytte læsseramper og personale mod vejr og vind under omlæsning, hvilket ligeledes reducerer varmetabet. Dimensionerne af plan slusen afhænger af: bredden og højden af lastbilen og størrelsen på porten. Vi leverer skræddersyede plan sluser efter kundens ønsker.



HJULSTYR

Hjulstyr er et supplement til læssesystemets udstyr. Styringer muliggør korrekt positionering af transportkøretøjet i forhold til læsserampen. Styrene er lavet af galvaniserede stålør. Fås i versioner til fastskruning i belægning eller til nedstøbning.



GUMMI BUFFER

Gummi bufferne har til formål at beskytte bygningen og lastbilen under parkeringen. Bufferne er kendetegnet ved høj holdbarhed og lang levetid. Som en ekstra mulighed kan den også leveres med en stålbeskyttelsesplade.