

BRANDGARDIN

EI
EW
E



REASYSTEM

BRANDGARDIN

Et Reasystem brandgardin er designet til at lukke indvendige åbninger og derved adskille brandzoner i bygninger og sinke brandens og røgens udbredelse. Den monteres på væggen.

MODELLER AF BRANDGARDINER

KONTROLTYPES:

- Brandgardin GSF KPR med el-drev
- Brandgardin GSF KPR med smeltesikring

TYPES I BRANDKLASSE:

- EI120 ; EI90 ; EI60 ; EI30 ; EI15
- E120/EW60
- E120/EW30
- E120
- E90
- E60

OPBYGNING AF BRANDGARDIN

REASYSTEMS BRANDGARDINER BESTÅR AF:

- Brandsikret dug
- Styreskinner
- Akselhus
- Bundskinne
- Rørmotor / smeltesikring

Portens gardin er lavet af en brandsikker dug som er viklet op på en tromle. Gardinporten holdes normalt åben.


PORT STYRINGEN KAN STYRE VED HJÆLP AF:

- elektrisk drev – det er muligt at integrere med ABA/ABDL anlæg.
- smeltesikring – i tilfælde af brand udløses smeltesikringen ved 72 °C, hvorved den brandsikrede dug ruller ned.

YDERLIGERE MULIGHEDER


- Lukkehastighedsregulator
- Maling af inddækninger i alle Classic RAL farver.

BRANDKLASSER




E: begrænser brandspredning en bestemt tid kompakt og let konstruktion, nem montering

E120 ; E90 ; E60



EW: begrænser spredning af brand, gasser og varme en bestemt tid adskillelse af brandzoner kompakt og let konstruktion, nem montering

E120/EW60 ; E120/EW30



EI: begrænser spredning af brand, gasser og varme en bestemt tid adskillelse af brandzoner sikrer sikker evakuering kompakt og let konstruktion, nem montering

EI120 ; EI90 ; EI60 ; EI30 ; EI15

