

RØGGARDINER

**D
DH**



REASSYSTEM

RØGGARDINER

Reasystem røggardiner er beregnet til brug i bygninger som adskillelse af røgzoner. Typiske opgaver for røggardiner er at opsamle og begrænse transporten af røg, lede røg i en forudbestemt retning, forhindre eller forsinke røg i at trænge ind i andre zoner.

På grund af deres design kan røggardiner kombineres modulært, hvilket gør det muligt at skabe sikkerhedsforanstaltninger med ubegrænsede dimensioner. Den brede anvendelse af gardiner gør det muligt at installere dem i både offentlige og kommercielle bygninger.

MODELLER AF RØGGARDINER

- GSF KDS Faste røggardiner
- GSF KDR automatiske røggardiner

BRANDMODSTANDSKLASSE:

- D600 160 (600°C i 160 min)
- D600 181 (600°C i 181 min)
- DH60 (1100°C i 60 min)
- DH133 (1100°C i 133 min)

OPERATIONSMETODER:

ASB1 Gardinet begynder at lukke efter aktivering eller strømtab i hastighedsområdet 0,06–0,30 m/s, det kan ikke falde under 2,5 m over gulvniveau.

ASB3 Gardinet begynder at lukke efter aktivering eller strømtab i hastighedsområdet 0,06–0,15 m/s, det kan ikke falde under 2,5 m over gulvniveau.

ASB2 Gardinet begynder kun at lukke efter aktivering, i hastighedsområdet 0,06–0,30 m/s, kan det ikke falde under 2,5 m over gulvniveau.

ASB4 Gardinet begynder kun at lukke efter aktivering, i hastighedsområdet 0,06–0,15 m/s, kan det ikke falde under 2,5 m over gulvniveau.



OPBYGNING AF RØGGARDINER

FAST RØGGARDIN GSF KDS

Fast røggardin består af:

- Gardindug – lavet af brandsikkert stof
- Fastgørelseelement
- Ballaststang

AUTOMATISK RØGGARDIN GSF KDR

Den automatiske røggardinkappe er viklet på skaftet og holdes i åben position af en elmotor. I tilfælde af brand frigøres gardindugen.



Det automatiske røggardin består af:

- Gardindug – lavet af brandsikkert stof
- Akselhus
- Ballaststang
- Rørmotor

YDERLIGERE MULIGHEDER:

- Maling af inddækning i alle RAL Classic farver.

BRANDKLASSE

Brandklasser	D	DH
Gardiner klasser	ASB1/ASB2/ASB3/ASB4	ASB1/ASB2/ASB3/ASB4
		
	Begrænsning af røgspredning	Røgretning Begrænsning af spredning af røg